Roeckle
HOLZ

# Satin Oil

**Pflegeöl für geölte Böden**

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Oxidativ härtendes Pflegeöl
Geeignet für die Pflege und Grobreinigung aller geölten Böden
Geruchsarm
Schnelle Aushärtung

## VERARBEITUNG

Bei Pflegebedarf die geölte Oberfläche zunächst von Staub und Schmutz reinigen. Pflegebedarf besteht, wenn der geölte Boden eine gräulich schmutzige Oberfläche aufweist, die sich durch die Feuchtreinigung nicht mehr auffrischen lässt.
Das Raumklima muß bei +15-30°C liegen. Der Untergrund ist vor und während und nach der Behandlung mir Pflegeöl vor Erwärmung auf über 30°C durch Fußbodenheizung oder Sonneneinstrahlung zu schützen.

**Pflegebehandlung, leicht verschmutzte Böden:**

Satin Oil sparsam auf die Fläche aufbringen und mit einem Baumwolltuch oder mit der Poliermaschine und einem weißem Pad einarbeiten bis der Boden gesättigt erscheint und keine Spritzer oder Schlieren mehr auftreten. Systematisch auf Teilflächen von 10-15 $m^2$ arbeiten. Die Übergänge zwischen den Teilflächen sauber auspolieren. Das Tuch oder das Pad austauschen, sobald es verschmutzt ist.
Die gepflegte Oberfläche mindestens 3 Stunden, am besten über Nacht aushärten lassen, während dieser Zeit den Boden NICHT betreten.

## HINWEISE:

Mit Öl getränkte Lappen und Pads sind selbstentzündlich. Verwendete Lappen und Pads sind daher in Wasser oder in geschlossenen Behälter zu verwahren.

### TECHNISCHE DATEN

**Inhalt:** Urethan modifi ziertes Tannenharzöl, Lösemittel N-Paraffin
**Varianten:** naturell
und weiß pigmentiert
**Verbrauch:** 1l auf 40-80 $m^2$, 12-25g/$m^2$, je nach Holzart und Verschmutzungsgrad

**Aushärtung:** 3 - 8 Stunden